FICHA TECNICA

VERSION	1,00	**FECHA VERSION**	19/09/22	**FECHA IMPRESION**	18/05/24

PRODUCTO	GUAIYAC WOOD BLEND
USOS	Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
CLASIFICACION	
Nº REGISTRO REACH	Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o están exentos de registro.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20ºC	LIQUIDO SEMI VISCOSO TRANSPARENTE
COLOR	DE AMARILLO PALIDO A VERDE
OLOR	
TENACIDAD	
USO	
ESTABILIDAD	

DENSIDAD A 20ºC (g / ml)	0,950	- 0,965
DENSIDAD 25/25		-
INDICE REFRACCION nD20	1,5000	- 1,5100
INDICE REFRACCION nD25		-
ROTACION OPTICA (º)	-20,00	/
PUNTO DE EBULLICION (ºC)	-	
PUNTO DE FUSION (ºC)	-	
PUNTO DE INFLAMACION (ºC)	101,00	
RIQUEZA (%GC)		
ACIDEZ (mg KOH/g)		
SOLUBILIDAD	INSOLUBLE EN AGUA	
PRESION VAPOR	NO DETERMINADA	
OTRAS SOLUBILIDADES	SOLUBLE EN ETANOL	

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.