

FICHA TECNICA

VERSION 1,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 17/07/24

PRODUCTO GUAIYAC WOOD BLEND

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

CLASIFICACION

Nº REGISTRO REACH Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o están exentos de registro.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO SEMI VISCOSO TRANSPARENTE
COLOR DE AMARILLO PALIDO A VERDE
OLOR

TENACIDAD
USO

ESTABILIDAD

DENSIDAD A 20°C (g / ml)	0,950	- 0,965
DENSIDAD 25/25	-	-
INDICE REFRACCION nD20	1,5000	- 1,5100
INDICE REFRACCION nD25	-	-
ROTACION OPTICA (°)	-20,00	/
PUNTO DE EBULLICION (°C)	-	-
PUNTO DE FUSION (°C)	-	-
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	101,00	-
RIQUEZA (%GC)	-	-
ACIDEZ (mg KOH/g)	-	-
SOLUBILIDAD	INSOLUBLE EN AGUA	
PRESION VAPOR	NO DETERMINADA	
OTRAS SOLUBILIDADES	SOLUBLE EN ETANOL	

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.