

FICHA TECNICA

VERSION 1,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 22/12/24

PRODUCTO GUAIYAC WOOD BLEND

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

CLASIFICACION

Nº REGISTRO REACH Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o están exentos de registro.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO SEMI VISCOSO TRANSPARENTE

COLOR DE AMARILLO PALIDO A VERDE

OLOR

TENACIDAD

USO

ESTABILIDAD

DENSIDAD A 20°C (g / ml) 0,950 - 0,965

DENSIDAD 25/25 -

INDICE REFRACCION nD20 1,5000 - 1,5100

INDICE REFRACCION nD25 -

ROTACION OPTICA (°) -20,00 /

PUNTO DE EBULLICION (°C) -

PUNTO DE FUSION (°C) -

PUNTO DE INFLAMACION (°C) 101,00

RIQUEZA (%GC)

ACIDEZ (mg KOH/g)

SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA

PRESION VAPOR NO DETERMINADA

OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.